zasilanie wody do nawilżacza
(zawór kulowy, filtr, zawór zwrotny – 1/2")

CV11–60
0,4m

ø15

–3,24

–3,20

proj. rozdzielacz rurowy DN50
(istn. rozdzielacz i ruroc. zasilające
w pom. 003
zlikwidować)

16

8
16°C

DN25stal

ø50PCV–2%

–3,30

–3,26

ø50

Kr

25

zasilenie nagrzewnicy wodnej

15

zejście pod posadzkę

proj. pion i rozdzielacz c.o.

–3.00
Hp=250cm

32

16

7
18°C

–3.00
Hp=250cm

CV11–60
0,8m

16

16

CV11–60
0,8m

6
18°C

HP32

CV22–60
0,4m

16

1

25

5
18°C

32stal

25

32stal

zasilenie hydrantów ppoż.
prowadzić pod posadzką

9
16°C

proj. pion i rozdzielacz c.o.

ø75PCV–2%

2
16°C

3
18°C

4
18°C

istn. rozdzielacz i ruroc. zasilające
do pom. 03 zlikwidować

16

–3.00
Hp=250cm

–3,45

CV11–60
0,6m

16

16

CV11–60
0,6m

16

CV11–60
0,8m

instalacja c.o.

kanalizacja sanitarna

instalacja wodociągowa

Inwestor:	STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNINIE 09-500 GOSTYNIN UL. DMOWSKIEGO 13
Adres obiektu budowlanego:	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w Gostyninie na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacją na działce nr ew. 3624/3 przy ul. Polnej w Gostyninie

Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:
INSTALACJA WOD-KAN i C.O. - Rzut Piwnic	1:50	1

Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Bartłomiej Kamiński	KUP/0147/POOS/08	listopad 2010	